

- Lập trình chính xác thời gian theo ngày/tuần
- 25 chương trình ON/OFF
- Lập trình tùy chọn theo ngày trong tuần.
- Hiển thị theo chế độ 12 hoặc 24 giờ
- Pin dự phòng 6 năm
- Tính năng khóa phím & cài đặt giờ theo mùa
- LED báo trạng thái Role
- Reset & Manual đơn giản



EMI/EMC: tiêu chuẩn IEC

Mã hàng	67DDT0 (Crono®)	67DDT9 (Pulse)
Hiển thị	Màn hình hiển thị LCD 3 dòng	
Nguồn cấp	110 – 240 VAC (50/60 Hz)	
Chương trình	25 chương trình ON/OFF	16 chương trình dạng xung
Thời gian cài đặt nhỏ nhất	1 phút	1 giây
Thời gian xung	NA	1giây đến 59 giây (lập trình)
Chế độ hoạt động	AUTO/ON/ON AUTO/OFF/AUTO OFF	AUTO/ON /OFF
DST	Lập trình được	
Sai số đồng hồ	± 2 giây/ngày	
Led báo	Hiển thị trạng thái Role	
Ngõ ra	Role	1 C/O
	Áp & dòng ra	16A (For 'NO') & 5A (For 'NC') @ 240 VAC / 24 VDC, Inductive (cos φ = 0.6) :- 6 A @ 250 VAC
Kiểu lắp	Gắn trực tiếp trên thanh nhôm	
Nguồn dự phòng	6 năm	
Kích thước	36 x 90 x 65 (mm)	
Mức độ bảo vệ	IP20 cho Terminal và IP40 cho Enclosure	

Mã hàng	Mô tả
67DDT0	110 - 240 VAC, Digital Time Switch - Crono, 1 C/O
6GHDT0	24 VDC, Digital Time Switch - Crono, 1 C/O
69HDT0	12 VDC, Digital Time Switch - Crono, 1 C/O
67DDT9	110 - 240 VAC, Digital Time Switch - Pulse, 1 C/O
6GHDT9	24 VDC, Digital Time Switch - Pulse, 1 C/O
69HDT9	12 VDC, Digital Time Switch - Pulse, 1 C/O